

Unità interne per sistemi Free Multi



CONTROLLO TRAMITE INTERNET: opzionale.: connessione Internet tramite PAW-IR-WIFI-1.

Console da pavimento			2,8 kW	3,2 kW	5,0 kW
Sigla unità interna			CS-E9GFEW	CS-E12GFEW	CS-E18GFEW
Capacità di raffreddamento	Nominale	kW / kCa/h	2,80 / 2.410	3,20 / 2.750	5,00 / 4.300
Capacità di riscaldamento	Nominale	kW / kCa/h	4,00 / 3.440	4,50 / 3.870	6,80 / 5.850
Collegamenti unità interna / esterna		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Livello pressione sonora	Raffreddamento (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 28 / 24	44 / 36 / 32
	Riscaldamento (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 27 / 23	46 / 36 / 32
Dimensioni / Peso netto	A x L x P	mm / kg	600 x 700 x 210 / 14	600 x 700 x 210 / 14	600 x 700 x 210 / 14
Tubi di collegamento	Lato liquido / Lato gas	pollici (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)